



**LEEMIN**  
黎明液压

## QUQ系列液压空气滤清器 QUQ BREATHER FILTER SERIES

### (一)型号说明: MODEL CODE

QUQ □ - □ × □ · □

Bh: 介质为水—乙二醇 Water — glycol  
省略: 介质为一般液压油 Omit if use hydraulic oil

空气流量 Air flow rate:(m<sup>3</sup>/min)

空气过滤精度 Air filtration(μm)

型号Model: 1、2、3……

空气滤清器 Breather filter series





### (二)技术参数: TECHNICAL DATA


型号 Model	QUQ <sub>1</sub> -**×*			QUQ <sub>2</sub> -**×*			QUQ <sub>2.5</sub> -**×*			QUQ <sub>3</sub> -**×*			QUQ <sub>4</sub> -**×*			QUQ <sub>5</sub> -**×*		
空气过滤精度Air filtration(μm)	10	20	40	10	20	40	10	20	40	10	20	40	10	20	40	10	20	40
空气流量Air flow rate(m <sup>3</sup> /min)	0.25	0.4	1.0	0.63	1.0	2.5	1.0	2.0	3.0	1.0	2.5	4.0	2.5	4.0	6.3	4.0	6.3	10
温度适应范围 Temp. range(°C)	-20 ~ +100																	
油过滤网孔Oil filter mesh(mm)	0.5(可根据用户要求选择) (or as customer required)																	

注: 表中空气流量是空气阻力 ΔP=0.02MPa时的值


### (三)安装外形尺寸: MOUNTING SIZE



QUQ1



QUQ2-QUQ5



QUQ2.5A-QUQ2.5B

与油箱连接法兰  
Connect flange with tank

单位unit: mm

型号 Model	D	D1	D2	D3	L	L1	安装螺钉 Screw	φ
QUQ1	φ 41.3	φ 50	φ 44	φ 28	82	134	3 — M4 × 16	φ 4.5
QUQ2	φ 73	φ 83	φ 76	φ 48	98	159	6 — M4 × 8	
QUQ2b	φ 88	φ 97	φ 76	φ 48	98	159	6 — M4 × 8	
QUQ2.5	φ 110	φ 123	φ 108	φ 76	150	239	6 — M4 × 8	φ 9
QUQ2.5A	φ 96	φ 114	φ 90	φ 76	192	241	4 — M8 × 12	
QUQ2.5B	φ 105	φ 123	φ 90	φ 80	185	237	4 — M8 × 12	φ 9
QUQ3	φ 145	φ 160	φ 150	φ 89	195	320	6 — M4 × 12	φ 4.5
QUQ4	φ 250	φ 280	φ 256	φ 153	254	379	6 — M10 × 20	φ 11
QUQ5	φ 280	φ 320	φ 295	φ 197	270	395	6 — M12 × 20	φ 13